

REUNIÓN DE SEGURIDAD SEMANAL: PREVENCIÓN CON LA TOLVA DE DESCARGA HIDRÁULICA

Semana del

MENSAJE DE LA EMPRESA

PREVENCIÓN CON LA TOLVA DE DESCARGA HIDRÁULICA



Siempre siga todas las instrucciones del fabricante, sin olvidar las inspecciones de mantenimiento preventivo y los procedimientos para reemplazar piezas.




Las tolvas de descarga deben estar totalmente bajas o bloqueadas para repararlas o cuando no se estén usando.



No coloque el cuerpo entre la tolva de descarga levantada y el bastidor, ni ninguna otra parte del vehículo o del suelo, sin el bloqueo correcto.



Nunca haga tareas de mantenimiento, ni siquiera limpie debajo de una tolva de descarga levantada, si no está preparado para ello.



Los camiones con tolva de descarga siempre deben estar equipados con soportes firmes que estén adosados de forma permanente y que puedan bloquearse a fin de evitar que la tolva se baje por accidente mientras se hacen trabajos de mantenimiento o inspecciones.

VIDEOS DE SEGURIDAD

Inglés: vimeo.com/townsendcorp/21ne

Español: vimeo.com/townsendcorp/21ns

METAS OPERATIVAS REGIONALES O LOCALES

Semana pasada

Esta semana

RECORDATORIO IMPORTANTE

RECURSOS DE SEGURIDAD DIARIOS

LUNES ¿Con qué siempre deben estar equipados los camiones con tolva de descarga? Con soportes firmes que estén adosados de forma permanente y que puedan bloquearse a fin de evitar que la tolva se baje por accidente mientras se hacen trabajos de mantenimiento o inspecciones.

MARTES ¿Quién debe hacer el mantenimiento de las tolvas de descarga? Únicamente el personal capacitado. Nunca haga tareas de mantenimiento, ni siquiera limpie debajo de una tolva de descarga levantada, si no está preparado para ello.

MIÉRCOLES VERDADERO O FALSO: Nunca coloque el cuerpo entre la tolva de descarga levantada y el bastidor, ni ninguna otra parte del vehículo o del suelo, sin el bloqueo correcto. VERDADERO

JUEVES ¿Cómo deben estar las tolvas de descarga antes de repararlas? Las tolvas de descarga deben estar totalmente bajas o bloqueadas para repararlas o cuando no se estén usando.

VIERNES VERDADERO O FALSO: No es necesario bajar las tolvas de descarga cuando no se usan. FALSO - Las tolvas de descarga deben estar totalmente bajas o bloqueadas para realizar cualquier tipo de mantenimiento, limpieza o arreglo, o cuando no se usan.

SÁBADO ¿En qué lugar nunca debe colocar el cuerpo sin antes contar con el bloqueo adecuado? Nunca coloque el cuerpo entre la tolva de descarga levantada y el bastidor, ni ninguna otra parte del vehículo o del suelo, sin el bloqueo correcto.

CONSEJO DE SEGURIDAD PARA CONDUCIR

Siga los principios de Smith

Los principios de Smith para la conducción que se deben respetar son...

1. Mire a lo lejos.
2. Ve a toda la situación.
3. Registre todo con los ojos.
4. La distancia debe mantener.
5. Procure que lo vean.

PREVENCIÓN CON LA TOLVA DE DESCARGA HIDRÁULICA

Hoja de registro de la reunión de seguridad semanal

Empresa: _____ Locación: _____

Supervisor: _____ Fecha: _____

- | | |
|-----------|-----------|
| 1. _____ | 21. _____ |
| 2. _____ | 22. _____ |
| 3. _____ | 23. _____ |
| 4. _____ | 24. _____ |
| 5. _____ | 25. _____ |
| 6. _____ | 26. _____ |
| 7. _____ | 27. _____ |
| 8. _____ | 28. _____ |
| 9. _____ | 29. _____ |
| 10. _____ | 30. _____ |
| 11. _____ | 31. _____ |
| 12. _____ | 32. _____ |
| 13. _____ | 33. _____ |
| 14. _____ | 34. _____ |
| 15. _____ | 35. _____ |
| 16. _____ | 36. _____ |
| 17. _____ | 37. _____ |
| 18. _____ | 38. _____ |
| 19. _____ | 39. _____ |
| 20. _____ | 40. _____ |