

REUNIÓN INFORMAL SEMANAL: ESTABLECIMIENTO DEL LUGAR DE TRABAJO

Semana del

MENSAJE CORPORATIVO

ESTABLECIMIENTO DEL LUGAR DE TRABAJO



El propósito de una zona de obras es actuar como una barrera para el personal externo, y es una de nuestras Claves para la vida. Es el área completa en la que se realizarán las operaciones, identificada por conos rojos.



La ZONA DE CAÍDA es el área inmediata en donde caerá cualquier rama o árbol que se corte. También incluye el área de 360 grados alrededor de la zona de caída y el doble de la distancia de la rama más larga que se corte, o la altura del árbol que se tale.



Al establecer una zona de obras, se debe inspeccionar el área en busca de peligros. Se debe establecer un control peatonal y del tránsito.



Un cono naranja con una bandera roja debe indicar la entrada principal a la zona de obras. La sesión informativa de trabajo completa se debe adjuntar al cono.



Se debe identificar una entrada predefinida a la zona de caída con una bandera roja en uno de los conos verdes.

VIDEOS DE SEGURIDAD

Inglés: vimeo.com/townsendcorp/1ne

Español: vimeo.com/townsendcorp/1ns

OBJETIVOS

OPERACIONES REGIONALES/LOCALES

Semana pasada:

Esta semana:

RECORDATORIO IMPORTANTE

CONSEJOS DIARIOS DE SEGURIDAD

LUNES

¿Dónde debería colocarse la mayoría de sus conos de tránsito? En el área del instalador. Use la señalización adecuada.

MARTES

¿Cuándo debe utilizar un encargado de señalización/director de tránsito? Cada vez que dirija el tránsito hacia el tráfico entrante en una carretera regulada debe usar un encargado de señalización. Esto es así incluso si se trata de una desviación de carril parcial hacia el tráfico entrante.

MIÉRCOLES

¿Dónde se ubicará la sesión informativa? La sesión informativa se ubicará dentro o sobre un cono en la entrada a la zona de obras.

JUEVES

¿Cómo se identifican los peligros de resbalón, tropiezo y caída en el lugar de trabajo? Con un cono, cinta de alta visibilidad o banderas de ubicación de servicios públicos.

VIERNES

¿Cuál es la identificación adecuada de la zona de caída/zona de peligro? La zona de peligro predefinida DEBERÁ identificarse en un círculo con ocho conos visibles (u otros marcadores aprobados) al doble de la distancia de la rama más larga que se quita del árbol o al doble de la altura del árbol si está talando el árbol. Un cono será el punto de comunicación/entrada a la zona de peligro. Este cono se identificará con una bandera roja.

SÁBADO

Si el personal está trabajando en un patio, o lejos del camión, ¿qué se debe hacer para asegurar que nadie entre o haga algo en el camión? Debe estar cerrado y la llave debe colocarse en un lugar seguro.

CONSEJO DE SEGURIDAD PARA CONDUCIR

No conduzca pegado

Seguir muy de cerca al auto de adelante hará que tenga mayores probabilidades de chocarlo si el conductor de ese auto [frena](#) repentinamente. Los dispositivos de [seguridad](#) actuales, como los frenos antibloqueo y el control de tracción, no superan a la física.

ESTABLECIMIENTO DEL LUGAR DE TRABAJO

Registro en la reunión informal semanal

Empresa: _____ Ubicación: _____

Supervisor: _____ Fecha: _____

- | | |
|-----------|-----------|
| 1. _____ | 21. _____ |
| 2. _____ | 22. _____ |
| 3. _____ | 23. _____ |
| 4. _____ | 24. _____ |
| 5. _____ | 25. _____ |
| 6. _____ | 26. _____ |
| 7. _____ | 27. _____ |
| 8. _____ | 28. _____ |
| 9. _____ | 29. _____ |
| 10. _____ | 30. _____ |
| 11. _____ | 31. _____ |
| 12. _____ | 32. _____ |
| 13. _____ | 33. _____ |
| 14. _____ | 34. _____ |
| 15. _____ | 35. _____ |
| 16. _____ | 36. _____ |
| 17. _____ | 37. _____ |
| 18. _____ | 38. _____ |
| 19. _____ | 39. _____ |
| 20. _____ | 40. _____ |