

REUNIÓN INFORMAL SEMANAL: QUITAR, PODAR Y CORTAR ÁRBOLES

Semana del

MENSAJE CORPORATIVO

QUITAR, PODAR Y CORTAR ÁRBOLES



Verifique el área inmediata al árbol y alrededor del árbol **para detectar peligros** como cables eléctricos, podredumbre de árboles y otros peligros similares.



Al trepar, se deben seguir prácticas **adecuadas con aparejos** en todo momento.



Asegúrese de que se utilicen **cortes y puntos de poda adecuados** que permitan al operador cortar de forma segura y tener libertad de movimiento en una ruta de escape.



Se debe mantener un **control positivo** de las ramas que se cortan. Establezca comunicaciones entre las personas que están trabajando en altura y las que están en el suelo antes de que comience la poda o el corte real.



Durante la tala de árboles, los trabajadores no involucrados pero calificados deben **retroceder al menos dos longitudes del árbol** al talar. Se debe establecer una **ruta de escape planificada** para aquellos dentro de la zona de caída. Los trabajadores deben mantener contacto visual con el árbol que se tala hasta que esté en el suelo y el operador haya anunciado "Todo seguro o todo despejado".

VIDEOS DE SEGURIDAD

Inglés: vimeo.com/townsendcorp/3ne

Español: vimeo.com/townsendcorp/3ns

OBJETIVOS OPERACIONES REGIONALES/LOCALES

Última semana

Semana pasada

RECORDATORIO IMPORTANTE

CONSEJOS DIARIOS DE SEGURIDAD

LUNES

¿Qué se debe activar siempre al arrancar una motosierra? El freno de cadena.

MARTES

¿Cuántos puntos de sujeción se requieren para trepar y usar una motosierra en un árbol? Dos

MIÉRCOLES

VERDADERO/FALSO...Está permitido atarse a la misma horquilla en la que se encuentra el sistema de aparejo si es su única opción. ¡FALSO! Las líneas para trepar y las líneas de trabajo de los arboristas nunca se deben sujetar a la misma horquilla.

JUEVES

¿Qué método se puede utilizar para evitar el desgarro de la corteza y la división de las ramas? El método de 3 cortes se utiliza para evitar el desgarro de la corteza y la división de las ramas.

VIERNES

VERDADERO/FALSO...Está permitido subir y bajar herramientas a través de la línea para trepar del arborista. ¡VERDADERO! Las líneas para trepar o las líneas manuales para arboristas se deben utilizar para subir y bajar herramientas y equipos manuales. Los arboristas deben subir o bajar herramientas manuales y equipos de manera tal que el borde de corte no toque la línea para trepar o la línea manual del arborista.

SÁBADO

¿Qué se debe establecer entre los arboristas que trabajan en altura y el personal en tierra? Se debe establecer comunicación entre los arboristas que trabajan en altura y el personal en tierra. El comando y la respuesta siempre son necesarios cuando alguien trabaja en altura.

CONSEJO DE SEGURIDAD PARA CONDUCIR

Planifique su viaje con anticipación

Planifique sus viajes con anticipación. Decida a qué hora partir y qué caminos tomar. Trate de evitar el tránsito denso, el mal clima y las áreas de alta velocidad. Evite ajustar los dispositivos de navegación o los controles de la cabina mientras conduce.

QUITAR, PODAR Y CORTAR ÁRBOLES

Registro en la reunión informal semanal

Empresa: _____ Ubicación: _____

Supervisor: _____ Fecha: _____

- | | |
|-----------|-----------|
| 1. _____ | 21. _____ |
| 2. _____ | 22. _____ |
| 3. _____ | 23. _____ |
| 4. _____ | 24. _____ |
| 5. _____ | 25. _____ |
| 6. _____ | 26. _____ |
| 7. _____ | 27. _____ |
| 8. _____ | 28. _____ |
| 9. _____ | 29. _____ |
| 10. _____ | 30. _____ |
| 11. _____ | 31. _____ |
| 12. _____ | 32. _____ |
| 13. _____ | 33. _____ |
| 14. _____ | 34. _____ |
| 15. _____ | 35. _____ |
| 16. _____ | 36. _____ |
| 17. _____ | 37. _____ |
| 18. _____ | 38. _____ |
| 19. _____ | 39. _____ |
| 20. _____ | 40. _____ |